

この度は、お買い上げ誠にありがとうございます。

○このTTLストレートケーブル (MU-55) を使用する事によって、より遠くまた、コードレスよりも確実な発光を可能にしました。

○MU-55 を使うと、TTLストロボをカメラから離して照射できます。

当社のスピードライトボックス等の使用により、よりやわらかいそしてきれいなライティングが手軽にできます。

○MU-55 は、この1本でSONY(旧ミノルタ)以外のニコン、キヤノン、ペンタックス、フジ等のほとんどの一眼レフカメラに共用で使用できます。この組み合わせで使用可能なストロボは、各社のカメラに対応しているストロボです。カメラとストロボを直接付けても対応していない組み合わせではご使用になれません。また一部の機種には、あわない場合もございますので、ご使用前にお確かめの上お使い下さい。カメラ及びストロボの機能、性能に関しましてはお使いの商品の説明書を参照して下さい。

○MU-55 は、カメラ上部端子にもホットシューを備えたダブルシューケーブルです。スピードライトボックスやカメラブラケット等を取り付けた場合、ストロボをスピードライトボックス部やカメラ上部側に差し替えることによって、ストロボを色々な位置へ変更が可能です。**ただしストロボを同時に両方に付けると、どちらも発光しません。2台同時に発光させることはできません。**

使用できるカメラとストロボの組み合わせ例

ニコン系及びキヤノン EOS 系、ペンタックス系、フジ系の (デジタル) 一眼レフカメラとそれに対応するTTLストロボ

◎ 装着方法

メインシュー (大きい方のシュー) の固定リングをゆるめ、カメラのホットシューにメインシューを取付けます。

固定リングをまわしてカメラと固定します。

エクステンションシュー (小さい方のシュー) の下部の1/4インチ三脚穴を利用して、三脚やスタンドに固定します。

◎ 使用方法

ストロボをエクステンションシュー又は、メインシューの上部ホットシューに装着して使用します。

ストロボはどちらかのシューにのみ取付けてご使用下さい。

※ 注意 両方に装着しての使用はできません。

主な仕様：コードの長さ：5.5m・重さ：220g



カメラ取付け写真



当社発売スピードライトボックスを使用した例
(カメラ、ボックス等は含まれておりません)



ストロボをカメラ上部取付け時



ストロボをエクステンションシュー取付け時

■ TTLストレートケーブル

MU-55 6,000円 (税別)

(Made in China)



4 571104 860440

販売元



株式会社

よしみカメラ

〒880-0032 宮崎市霧島2-116-14 TEL 0985-26-2000